

Balanserad, lättviktig, oventilerad elektrikerhjälm med 6-punkts Fas-Trac® III-inredning med ratt, GS-ET-29 klass 1-ansiktsskärm certifierad för skydd mot ljusbågar. För användning i miljöer där det finns risk för slag ovanifrån mot huvudet, samt risk för kemikaliestänk, ultraviolet strålning, stänk av smält metall eller ljusbågar riktade mot ansiktet.



Hjälmegenskaper

- Tillverkad av ABS för styrka och lateralt deformationsskydd (LD-alternativ)
- Modern och dynamisk med skal i sportig design
- Låg profil (p tenterad visirmekanism som minimerar storleken på hjälm skalet)
- En ränna som löper runt om hjälmen leder bort regn och luftburet material från användaren
- Antistatiska delar; certifierad electrostatic-INNERIS för användning i ATEX/explosiva miljöer
- Skydd mot smält metall (MM-alternativ)
- Elektriskt isolerande hjälm som uppfyller EN 397 440 V AC och EN 50365 1000 V AC
- Kompatibel med hörselskydd
- Kompletterad med 4-punktshakband för bättre fasthållning av hjälmen
- Hjälmen levereras i en skyddande, återanvändbar förvaringsväska
- Tillval: hakkopp tillverkad av material som skyddar mot ljusbågar

Inredningsegenskaper

- 6-punkts Fas-Trac® III-inredning med ratt med tvättbart och utbytbar Premium-svettband
- Huvudbanden av vävd polyester ger mycket god komfort och jämn stötdämpning som håller i längden
- Balans och stabilitet tack vare lägre nackrem
- Komfortrem som gör att ratten inte trycks mot huvudet ökar bekvämligheten och det svalkande luftflöde
- Smidig rotering av ratten
- Vred som är enkelt att greppa kan justeras även med handskar på
- Överlägsen passform genom tre nivåer för nackhöjdsjustering

Egenskaper hos ansiktsskärm

- Skyddar mot slag, kemikaliestänk, ultraviolet strålning, stänk av smält metall och elektriska ljusbågar enligt GS-ET-29 klass 1 (4kA)
- Förstklassigt visir med im- och repkyddsbeläggning passar över alla korrigerande glasögon och skyddsglasögon
- Skikt av flamresistent skum i toppen av visiret för bättre tätning med skalet
- Pålitlig och jämn rörelse som kan utföras med enhandsgrepp, även om handskar bärs
- 2 positioner för visiret (uppfälld eller helt nedfälld)
- Utbyte av ansiktsskydd utan verktyg

Kundanpassade reflexer som tillval

- Sats med 5 retroreflekterande klistermärken, bikakestruktur
- Tillgängliga färger :grå, röd, grön, gul, blå
- Kan fästas vid tillverkningen, läggs inuti hjälmpåsen eller beställas separat
- Syns både under dag och natt



Kundanpassad logotyp som tillval

- Från enfärgade logotyper till digitala foton som du själv väljer; upp till fyra ställen och max 50 x 75 mm
- Kvalitetstryck, hållbart och väderbeständigt
- Minsta beställningskvantitet är 12 hjälmar
- Möjlighet att få logotyp ovanför korthållaren: 30 x 75 mm



Öronflisar mot ljusbågar som tillval

- Unika, tvättbara öronflisar mot ljusbågar för att säkerställa ljusbågsskydd på sidorna (textil med ljusbågsskydd; GS-ET-29 klass 1)
- Grön färg inuti (synligt i uppfälld standby-position) och grå färg på utsidan (synligt i nedfälld säkerhetsposition): så du vet när din personal är skyddad!
- Handtvätt (40 °C)



Kort-/lamphållare som tillval

- Robust och vattentät för användning utomhus
- Det går att fästa visitkort, magnetiska passerkort eller kort som visar behörigheter eller licenser
- Monteras vid tillverkningen
- Utformad för användning med pannlampa



Marknader

- Allmännyttiga bolag
- Allmän industri och tillverkning
- Konstruktion
- Olje-, gas- och petrokemiindustrin

Reservdelar



- Fas-Trac® III-inredning
- Ansiktsskydd
- Skumsvettband
- 4-punktshakband

Övriga kompatibla tillbehör

- Individuella namndekaler
- V-Gard hörselskydd
- Vinterhuvor, hjälmduk och svalkande hjälmfoder

Produktspecification

Allmänt		
Produktstorlek	Huvudstorlekar från 52–63 cm	
Metalldelar	Inga	
Vikt	635 g inklusive 4-punktshakbandet	
Skalmått	225 mm (bredd) x 150 mm (höjd) x 298 mm (längd)	
Visirmått	290 mm (bredd) x 210 mm (höjd) x 3 mm (tjocklek)	
Material		
Standard	CE-certifierad (EN 397) med MSA-industrihjälm	
Skal	Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), UV-stabiliserat Oventilerat	
Inredning	Huvudband	Polypropylen (PP)
	Spännen	Grå polypropylen (PP)
	Svettband	Inre grått skum av svettabsorberande polyuretan (PU) och yta av grå polyamid (PA) som kommer i kontakt med huvudet. Maskin- eller handtvätt (max. 50 cykler)
	Vävbånd	Svart polyester textil (PET), 6-punkts
	Snabbspänne	Polyoximetylen (POM), polypropylen (PP) och polyamid (PA)
	Komfortrem	Lågdensitetspolyeten (LDPE)
Båge	Polykarbonat	
Ansiktsskärm	Linser	Klar polykarbonat (PC)
	Linskanter	Polyoximetylen (POM)
	Svängbar anslutning	Polyamid (PA)
	Skum	Flamresistent EPDM-skumgummi
4-punktshakband	Remmar	Polyestertextil
	Spännen	Polyoximetylen (POM)
	Fästspänne	Acetal
	Justerspännen och automatiskt spänne	Polyamid
	Hakkopp (tillval)	Läder, lyocellfibe , modakryl, kärnbindande fibe , metaaramider, polyamid
Öronflikar mot ljusbågar (tillval)	Lyocellfibe , modakryl, kärnbindande fibe , metaaramider, polyamid Färgkod: - Invändigt: Pantone 13-0550 gul fluo escerande - Utvändigt: Pantone 19-0201 grå	
Korthållare/lamphållare (tillval)	Klar PC, ultraljudssvetsad Rymmer ett kort på 85 mm x 54 mm x 0,8 mm	
Reflexdekal (tillval)	Stöttåligt retroreflekterande klistermärke i vinyl med självhäftande lim Total reflekterande yta = 11688 mm ²	
Riktlinjer gällande livslängd		
Förvaringslivslängd	3 år räknat från tillverkningsdatumet. Förvara i en lämplig förvaringsväska och/eller i ett tillslutet skåp för att undvika långvarig exponering mot solljus, kyla, fuktighet, avgaser etc. Observera: För EN 50365 klass 0-hjälm: rekommenderad förvaringstemperatur 20 ±15 °C för att säkerställa funktionalitet	
Livslängd	5 år från första användningsdagen utöver förvaringslivslängden. MSA rekommenderar att datumet för första användning skrivs ned på en dekal (medföljer varje hjälm) som sedan fästs på skalet.	
Anmärkning om inredning	Innan varje användning ska du kontrollera inredningarna och byta ut dem om de är skadade eller om det finns föroreningar på dem, eller så byter du efter behov av hygieniska skäl.	
Anmärkning om ansiktsskärm	Inspektera ansiktsskyddet före varje användning och byt ut det om det är skadat eller repat eller om anslutningsskivorna är slitna. Ansiktsskydd har en livslängd på 4 år inklusive lagringstid.	

Standarder och tester	
Standarder (huvudskydd) 	Certifierad av det anmälda organet APAVE (0082) enligt: EN 397:2012, industrihjälm med skydd mot mycket låga temperaturer (-30 °C), lateral deformation (LD), smält metall (MM), 440 V AC (elektrisk isolering) Även testad i -40 °C (GOST) EN 50365 elektrisk klass 0 nominell spänning upp till 1000 V AC och 1500 V DC.
Standarder (ögonskydd)	Certifierad av det anmälda organet DINCERTCO (0196) enligt: EN 166:2001 Ögonskydd 2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN 2C-1.2 = UV-filt ering enligt EN170:2002 1 = Optisk kvalitet 3 = Skydd mot vätskestänk B = Skydd mot medelhög slagshastighet 120 m/s „8“ = Skydd mot elektriska ljusbågar i enlighet med EN166:2001 „1“ = Skyddsklass 1 (4 kA) enligt GS-ET-29 „0“ = Bästa klass för ljusgenomsläpplighet enligt GS-ET-29 =, VLT>75 % 9 = Skydd mot smält metall och heta substanser K = Skydd mot ytskador av fina partiklar enligt EN 168: 2001, paragraf 15 N = Motverkar imbildning
Tillsyn enligt modul D i PPEförordningen	APAVE (0082)
Additional approvals & testing	
Ytterligare godkännanden och tester 	Certifierad av INERIS enligt EN ISO 80079-36 : 2016 och CEI/TS 60079-32-1 : 2017 för säker användning i ATEXområden* (ELECTROSTATIC-INERIS certifikat nr 29406) - Damm: zoner 20, 21, 22 (samtliga zoner) - Gas: zoner 1 och 2 med gasgrupp IIA (propan) * Varning: vid arbete i ATEX-områden måste personal vara fullt utrustade med lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. elektrostatiskt avledande skor (jordmotstånd mindre än 1,108 Ω) – det räcker inte med bara lämpliga industrihjälm!
Ytterligare tester av öronflikar mot ljusbågar	Testad enligt GS-ET-29 klass 1 (tilläggskrav vid testning och certifiering av ansiktsskärmar för elarbeten): testrapport finns tillgänglig. Inkluderat i ELECTROSTATIC-INERIS certifikatet – se detaljer ovan

Förpackning

Enskild (försäljningsenhet)	1 hjälm i en skyddande återanvändbar tygpåse, instruktioner tryckta på papper, upphängning helt monterad
Låda (kvantiteter om / minsta beställningskvantitet)	12 hjälm i en låda Storlek på låda 710 x 590 x 340 mm
Pall	120 hjälm (10 lådor med 12 hjälm vardera) Pallstorlek 1200 x 730 x 1980 mm

*Följande art.nr: GVF1A-C0A0000-000, GVF2A-C0A0000-000, GVF1A-C0A000G-000 och GVF1A-C0A00GG-000 kan beställas från 1 enhet.



Hjälm med 4-punktshakband – beställningsinformation

Standardfärger*	Färg-RAL	Standard-art.nr
Vit	RAL 9003	GVF1A-C0A0000-000
Gul	RAL 1018	GVF2A-C0A0000-000
Röd	RAL 3020	GVF3A-C0A0000-000
Grön	RAL 6016	GVF4A-C0A0000-000
Blå	RAL 5003	GVF5A-C0A0000-000
Orange	RAL 2008	GVF6A-C0A0000-000
HI-vis orange	RAL 2005	GVF9A-C0A0000-000
Hi-vis gul	RAL 1026	GVFAA-C0A0000-000



*Skal i färgerna, grått och svart finns tillgängliga från 240 st

Om du är intresserad av att få retroreflekterande klistermärken levererade och påklitrade lägger du till följande siffra:

GVFxA-CxAxxGx-xxx, grå
GVFxA-CxAxxHx-xxx, röd
GVFxA-CxAxxVx-xxx, grön
GVFxA-CxAxxQx-xxx, gul
GVFxA-CxAxxUx-xxx, blå



Om du är intresserad av att få retroreflekterande klistermärken levererade men INTE påklitrade lägger du till följande siffra:

GVFxA-CxAxxEx-xxx, grå
GVFxA-CxAxxFx-xxx, röd
GVFxA-CxAxxNx-xxx, grön
GVFxA-CxAxxPx-xxx, gul
GVFxA-CxAxxRx-xxx, blå

Om du är intresserad av att få öronflikarna mot ljusbågar monterade lägger du till följande siffra:

GVFxA-CxAxxxG-xxx

Om du är intresserad av 4-punktshakbandet med hakkopp lägger du till följande siffra:


GVFxA-FxAxxxx-xxx

Om du är intresserad av kort-/lamphållaren lägger du till följande siffra:

GVFxA-CxAx5xx-xxx

Reservdelar – beställningsinformation

Artikelnr	Beskrivning
GA90041	6-punkts Fas-Trac® III-inredning med ratt och utbytbart, tvättbart skumsvettband
10153518	Skumsvettband för Fas-Trac® III (10-pack) (5)
696688	Svettband av frottébomull (Terri-Band, 10-pack)
GA90034	Klar ansiktsskärm med fastsatta kanter (1)
GA90047	4-punkts universalhakband (2)
GA90040	Chincup för V-Gard Universal 4-punkts hakrem (4)
GA90033	Öronfli ar mot ljusbågar (par) (3)
GA90039	Återanvändbar förvaringsväska
GA90036	5 grå reflex klistermärken (set för en hjälm)
GA90037	5 röda reflex klistermärken (set för en hjälm)
GA90056	5 gröna reflex klistermärken (set för en hjälm)
GA90057	5 gula reflex klistermärken (set för en hjälm)
GA90058	5 blå reflex klistermärken (set för en hjälm)



MSA har verksamhet i över 40 länder över hela världen. För att hitta ett MSA-kontor nära dig besök <https://se.msasafety.com/contact-us>