



Block JAG dubbelt brythjul, Petzl

JAG dubbelt brythjul

JAG dubbelt brythjul är designat för användning med JAG TRAXION dubbelt brythjul för att göra ett 4:1 dragsystem.

Skivor monterade på tätade kullager för utmärkt effektivitet.

- Vikt: 120g
- Certifiering: CE EN 12278, NFPA 1983 teknisk användning
- Material: aluminium, nylon
- Min. repets diameter: 8mm
- Max. repets diameter: 11 mm
- Skivtyp: tätade kullager
- Skivdiameter: 25 mm
- Maximal arbetsbelastning: $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6\text{kN}$
- Brothållfasthet: $2 \times 4 \text{ kN} \times 2 = 16\text{kN}$
- Effektivitet: 91 %

Certifieringar EN 12278
NFPA 1983

Variant	Artikelnr	EAN
	jag pulley	3342540100336



Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se