



Block Petzl Spin L1D

Spin L1D Trissa

Spin L1D har ett kullagrat hjul med stor diameter samt försedd med svivel för en rät orientering av blocket vid belastning.

Designad för att användas i kombination med ett firningsdon för maximal enkelhet vid installation av tunga lastavvikelser eller dragsystem för arbete på höjden eller räddning:

- Trippelverkande öppning av den rörliga sidoplattan är snabb och enkel, även med handskar
- repet kan installeras med enheten ansluten till ankaret.
- röd markering ger en visuell varning när den rörliga sidoplattan är upplåst
- speciell sidoplattans design skyddar repbanan och tillåter användning av en Prusik friktionskoppling i ett framstegsfångningssystem

Optimal drageffektivitet och firnings bekvämlighet: den facetterade skivan roterar endast i en riktning, ger utmärkt effektivitet vid dragning och adderar friktionszoner för repet för ytterligare bromsning vid sänkning av tunga laster (mer information i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på www.petzl.com).

Enkel hantering:

- svängbar remskiva kan orienteras under belastning
- Swivel accepterar upp till tre karbinhakar och tillåter användning av rep och selar för att underlätta manövrer.

Fakta:

Vikt: 425 g

Hjul diameter: 40 mm

Min dim rep: 8 mm

Max Dim rep 13 mm

Max belastning: 8 kn

Brottgräns: 36 kn

CE*, NFPA 1983 Remskiva Allmän användning * CE baserat på tillämpliga krav i EN 12278-standardern

Garanti: 3 år

Certifieringar CE
NFPA 1983

Variant	Artikelnr	EAN
	P001AA00	3342540834910



**Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING**

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se