Block Petzl Spin L2

SPIN L2 är ett öppningsbart dubbelblock / trissa

SPIN L2 är ett öppningsbart dubbelblock utformat för maximal smidighet vid användande.
Spin L2 har ett kullagrat hjul med stor diameter samt försedd med svivvel för en rät orientering av blocket vid belastning.

Designad för maximal enkelhet vid installation av dragsystem eller tyrolaner för arbete på höjden eller räddning:
- Trippelverkande öppning av den rörliga sidoplattan är snabb och enkel, även med handskar
- repet kan installeras med enheten ansluten till ankaret.
- röd markering ger en visuell varning när den rörliga sidoplattan är upplåst
- speciell sidoplåtens design skyddar repbanan

Optimal effektivitet:
- skivor med stor diameter monterade på tätade kullager för utmärkt effektivitet

Parallella remskivor och extra fästpunkt för montering av olika typer av komplexa dragsystem
Enkel hantering:
- svängbar remskiva kan orienteras under belastning
- svängbar tar upp till tre karbinhakar
- vridbar och extra fästpunkt tillåter användning av rep och selar för att underlätta manövrer.

Fakta:
Certifiering(er): CE EN 12278, NFPA 1983 Pulley General Use, UIAA
Vikt: 290 g
Hjul diameter: 38 mm
Min dim rep: 7 mm
Max Dim rep 13 mm
Max belastning: 8 kn
Brottgräns: 38 kn
Garanti: 3 år

Certifieringar	EN 12278

Variant	Artikelnr	EAN
	P001CA00	3342540834934

Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se