



## Block Reeve Pulley, Petzl

REEVE PULLEY

Genom att kombinera två brythjul och en riggplatta är REEVE en integrerad lösning utformad för att förenkla riggning av räddningssystem på uppspända traverseringar.

Den kompakta designen begränsar antalet kontakter och höjden på systemet. Två hjul med stor diameter monterade på tätade kullager ger utmärkt effektivitet vid förflyttning.

Flera olika anslutningshål för att direkt fästa rep, selar eller karbinhakar, vilket möjliggör bättre organisation.

Specification • Weight: 650g

- Certification(s): CE EN 12278, NFPA 1983 General Use
- Material(s): Aluminum, stainless steel, nylon
- Min. rope diameter: 7mm
- Max. rope diameter: 13mm
- Sheave type: Sealed Ball Bearings
- Sheave diameter: 38mm
- Working Load Limit:  $4 \times 2 \text{ kN} = 8 \text{ kN}$
- Breaking strength: 36kN
- Efficiency: 95%

**Certifieringar** EN 12278  
NFPA 1983

| Variant | Artikelnr | EAN           |
|---------|-----------|---------------|
|         | P005AA00  | 3342540839441 |



Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
5869-9596

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se