



Block Reeve Pulley, Petzl

REEVE PULLEY

Genom att kombinera två brythjul och en riggplatta är REEVE en integrerad lösning utformad för att förenkla riggning av räddningssystem på uppspända traverseringar.

Den kompakta designen begränsar antalet kontakter och höjden på systemet. Två hjul med stor diameter monterade på tätade kullager ger utmärkt effektivitet vid förflyttning.

Flera olika anslutningshål för att direkt fästa rep, selar eller karbinhakar, vilket möjliggör bättre organisation.

Specification • Weight: 650g

- Certification(s): CE EN 12278, NFPA 1983 General Use
- Material(s): Aluminum, stainless steel, nylon
- Min. rope diameter: 7mm
- Max. rope diameter: 13mm
- Sheave type: Sealed Ball Bearings
- Sheave diameter: 38mm
- Working Load Limit: 4 x 2 kN = 8 kN
- Breaking strength: 36kN
- Efficiency: 95%

Certifieringar EN 12278
NFPA 1983

Variant	Artikelnr	EAN
	P005AA00	3342540839441



**Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING**

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se