Block Spin L1, Petzl

SPIN L1 är en öppningsbar trissa



SPIN L1 är ett öppningsbart enkelblock utformat för maximal smidighet vid användande.
Spin L1 har ett kullagrat hjul med stor diameter samt försedd med svivvel för en rät orientering av blocket vid belastning.

Designad för maximal enkelhet vid installation av drag- eller lastavvikelsesystem och tyrolaner för arbete på höjden, räddning och trädvård:
- Trippelverkande öppning av den rörliga sidoplattan är snabb och enkel, även med handskar
- repet kan installeras med enheten ansluten till ankaret.
- röd markering ger en visuell varning när den rörliga sidoplattan är upplåst
- speciell sidoplåtsdesign skyddar repbanan

Optimal effektivitet och enkel hantering:
- skiva med stor diameter monterad på tätade kullager för utmärkt effektivitet
- svängbar remskiva kan orienteras under belastning
- Swivel accepterar upp till tre karbinhakar och tillåter användning av rep och selar för att underlätta manövrer.



Fakta:
Vikt: 290 g
Hjul diameter: 38 mm
Min dim rep: 7 mm
Max Dim rep 13 mm
Max belastning: 8 kn
Brottgräns: 36 kn
Certifiering(er): CE EN 12278, NFPA 1983 Pulley General Use, UIAA
Garanti: 3 år

Certifieringar	EN 12278

Variant	Artikelnr	EAN
	P001BA00	3342540834927



Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se