



SAFE ACCESS

Block Twin Release Pulley, Petzl

TWIN RELEASE PULLEY

TWIN RELEASE brythjul med låsfunktion och firningsmöjlighet är designad för att installera 4:1-dragsystem för arbete i trånga utrymmen eller för teknisk räddning.

Att frigöra kammen är möjligt med det ergonomiska handtaget.

Med integrerad broms för bättre kontroll vid sänkning av tunga laster.

Med integrerad svirvel.

Specification

- Weight: 800g
- Material(s): Aluminum, stainless steel, nylon
- Certification(s): CE EN 567, CE EN 12278 partial*, NFPA 2500 Pulley General Use, NFPA 2500 Rope Grab Technical Use, UKCA
- * Meets performance requirements of the EN 12278 standard
- System Certification(s): ANSI Z359.4 Synthetic Rope Tackle Block (more information in the Instructions for Use)
- Min. rope diameter: 8mm
- Max. rope diameter: 13mm
- Sheave type: Sealed ball bearings
- Faceted Sheave Diameter: 40mm
- Sheave diameter: 38mm
- Efficiency: 95%
- Maximum Working Load: 280 kg (more information in the Instructions for Use and in the technical tips at www.petzl.com)
- Maximum working load of the auxiliary attachment point: 22 kN
- Breaking strength: 36kN

Certifieringar UKCA
EN 567

Variant	Artikelnr	EAN
	P001DA00	3342540834941



Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
5869-9596

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se