# Block Twin Release Pulley, Petzl

TWIN RELEASE PULLEY




TWIN RELEASE brythjul med låsfunktion och firningsmöjlighet är designad för att installera 4:1-dragsystem för arbete i trånga utrymmen eller för teknisk räddning.
Att frigöra kammen är möjligt med det ergonomiska handtaget.
Med integrerad broms för bättre kontroll vid sänkning av tunga laster.
Med integrerad svirvel.

Specification
• Weight: 800g
• Material(s): Aluminum, stainless steel, nylon
• Certification(s): CE EN 567, CE EN 12278 partial*, NFPA 2500 Pulley General Use, NFPA 2500 Rope Grab Technical Use, UKCA
* Meets performance requirements of the EN 12278 standard
• System Certification(s): ANSI Z359.4 Synthetic Rope Tackle Block (more information in the Instructions for Use)
• Min. rope diameter: 8mm
• Max. rope diameter: 13mm
• Sheave type: Sealed ball bearings
• Faceted Sheave Diameter: 40mm
• Sheave diameter: 38mm
• Efficiency: 95%
• Maximum Working Load: 280 kg (more information in the Instructions for Use and in the technical tips at
www.petzl.com)
• Maximum working load of the auxiliary attachment point: 22 kN
• Breaking strength: 36kN



| | |
|---|---|
| **Certifieringar** | UKCA |
| | EN 567 |

| Variant | Artikelnr | EAN |
|---|---|---|
| | P001DA00 | 3342540834941 |



**Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB**
**Norra Stånggatan 36**
**582 73 LINKÖPING**

**Org.nr**
556863-6731
**VAT.nr**
SE556863673101

**Bankgiro**
330-3088

**Telefon**
013-13 44 44

**Internet**
safeaccess.se
**Epost**
order@safeaccess.se