



## Brythjul Minder L1, Petzl

Höghållfast, mycket högeffektiv Prusik-block

Höghållfast, mycket högeffektiv Prusik-remskiva

MINDER L1-remskivan är utformad för räddningspersonal. Dess speciella sidoplatror är utformade för användning med en Prusik-friktionskoppling i framdriftsregistreringssystem. Höghållfast och mycket hög effektivitet, den är byggd för intensiv användning och hantering av tunga laster.

Detaljerad beskrivning

Användning i system för framstegsregistrering:

- Rörliga sidoplatror utformade för användning med en Prusik-friktionskoppling
- Utformad för att hantera tunga laster och för intensiv användning:
- Skiva med stor diameter monterad på tätade kullager ger mycket hög effektivitet
- Stora fästhål för upp till tre karbinhakar för enkel användning
- Specifik sidoplattdesign skyddar repbanan

Specifikationer

Repkompatibilitet: 6 till 13 mm

Skivadiameter: 51 mm

Kullager: Ja

Verkningsgrad: 97 %

Maximal arbetsbelastning: 8 kN

Brotstyrka: 36 kN

Vikt: 237 g

Certifiering(ar): CE EN 12278, NFPA General Use, XF 494 General

Material: Aluminium, rostfritt stål

Certifieringar EN 12278

Variant	Artikelnr	EAN
	P060CA00	



Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
330-3088

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se