Brythjul Minder L1, Petzl

Höghållfast, mycket högeffektiv Prusik-block



Höghållfast, mycket högeffektiv Prusik-remskiva

MINDER L1-remskivan är utformad för räddningspersonal. Dess speciella sidoplattor är utformade för användning med en Prusik-friktionskoppling i framdriftsregistreringssystem. Höghållfast och mycket hög effektivitet, den är byggd för intensiv användning och hantering av tunga laster.

Detaljerad beskrivning
Användning i system för framstegsregistrering:
- Rörliga sidoplattor utformade för användning med en Prusik-friktionskoppling
Utformad för att hantera tunga laster och för intensiv användning:
- Skiva med stor diameter monterad på tätade kullager ger mycket hög effektivitet
- Stora fästhål för upp till tre karbinhakar för enkel användning
- Specifik sidoplattdesign skyddar repbanan
Specifikationer
Repkompatibilitet: 6 till 13 mm
Skivadiameter: 51 mm
Kullager: Ja
Verkningsgrad: 97 %
Maximal arbetsbelastning: 8 kN
Brottstyrka: 36 kN
Vikt: 237 g
Certifiering(ar): CE EN 12278, NFPA General Use, XF 494 General
Material: Aluminium, rostfritt stål



Certifieringar	EN 12278

Variant	Artikelnr	EAN
	P060CA00	



Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se