Brythjul Minder L2, Petzl

Brythjul Dubbel



Höghållfast, mycket högeffektiv dubbel Prusik-remskiva

MINDER L2-remskivan är utformad för räddningspersonal. Dess speciella sidoplattor är utformade för användning med en Prusik-friktionskoppling i framåtfångningssystem. Med två monterade trissor och en extra fästpunkt är den utformad för att sätta upp komplexa transportsystem. Höghållfast och mycket hög effektivitet, den är byggd för intensiv användning och hantering av tunga laster.

Detaljerad beskrivning
Användning i pågående upptagningssystem:
- Rörliga sidoplattor designade för användning med en Prusik friktionskoppling
Designad för att hantera tunga laster och för intensiv användning:
- Stor diameter på skiva monterad på tätade kullager ger mycket hög effektivitet
- Möjligt att installera komplexa dragsystem, med två parallellt monterade skivor och en extra fästpunkt
- Stora fästhål passar upp till tre karbinhakar för enkel användning
- Specifik sidoplattdesign skyddar repbanan
Specifikationer
Repkompatibilitet: 6 till 13 mm
Skivdiameter: 51 mm
Kullager: Ja
Verkningsgrad: 97 %
Maximal arbetsbelastning: 12 kN
Brottstyrka: 40 kN
Brottstyrka för extra fästpunkt: 22 kN
Vikt: 436 g
Certifiering(ar): CE EN 12278, NFPA General Use, XF 494 General
Material: Aluminium, rostfritt stål



Certifieringar	EN 12278

Variant	Artikelnr	EAN
	P060DA00	



Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se