



Brythjul Minder S2, Petzl

Lätt och högeffektiv Prusik-block

Lätt och högeffektiv Prusik-remskiva

MINDER S1-remskivan är utformad för yrkesverksamma inom arbete på hög höjd och för att installera räddningssystem på plats. Dess speciella sidoplattor är utformade för användning med en Prusik-friktionskoppling i räddningssystem. Den är kompakt och lätt och ger god effektivitet för hantering av måttliga belastningar.

Detaljerad beskrivning

Användning i system för pågående inspelning:

- Rörliga sidoplattor utformade för användning med en Prusik friktionskoppling
Utformad för hantering av måttliga belastningar:

- Remskiva monterad på tätade kullager ger hög effektivitet
- Lätt och kompakt, perfekt för dagligt arbete på höjd eller för räddning på plats
- Stora fästhål för upp till två karbinhakar för enkel användning
- Specifik sidoplattdesign skyddar repbanan
- Fästhål gör att de flesta karbinhakar av europeisk standard kan rotera

Specifikationer

Repkompatibilitet: 6 till 11 mm

Remskivadiameter: 25 mm

Kullager: Ja

Verkningsgrad: 91 %

Maximal arbetsbelastning: 5 kN

Brotstyrka: 23 kN

Vikt: 71 g

Certifiering(ar): CE EN 12278, UIAA, NFPA Technical Use, XF 494 Light

Material: Aluminium, rostfritt stål

Certifieringar EN 12278

Variant	Artikelnr	EAN
	P060BA00	



Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se