SKYLOTEC

SAFE ACCESS

# Easy rescue, Skylotec

Löpvagn för vajer



Vajerlöpvagn med integrerad förankringspunkt i aluminium, för vajrar Ø 20-60 mm och lutningar upp till ±50°, med dubbla spärrgrindar

Mångsidig användning: Lämplig för vajrar med diameter 20-60 mm och för system med en maximal lutning på ±50°.

Säkerhet och komfort: Utrustad med dubbel öppningsmekanism (double catch) för ökad säkerhet. Den låga vikten och goda balansen gör den enkel att hantera med en hand.

Hög belastningskapacitet: Robust konstruktion med hög brottlast. Säkerhetstrissan är utformad för att kunna hantera extra belastningar och ger förbättrad styrning längs vajern.

Fördelar:
Passar ett brett spektrum av vajerdimensioner (Ø 20-60 mm)
Kan användas på lutande vajersystem upp till ±50°
Dubbla spärrgrindar minskar risken för oavsiktlig öppning
Ergonomisk konstruktion för enkel enhandsanvändning
Hög hållfasthet för krävande industriella miljöer
Förbättrad vajerledning och stabil förflyttning längs vajern

Denna typ av vajerlöpvagn används vanligtvis som en mobil förankringspunkt på kranar, linbanor, industriella vajersystem och andra tillämpningar där säker förflyttning längs en vajer krävs.

Användningsområden: Räddning
Backspärr: Nej
Maximal livslängd: 30 år
Antal trissor: 2
Tillåten arbetsbelastning: 5 kN
Lägsta arbetstemperatur: -30 °C
Högsta arbetstemperatur: 40 °C
Maximal kompatibel vajerdiameter: 60 mm
Infästningspunkter upptill: 1
Infästningspunkter nedtill: 1
Material: Rostfritt stål, aluminium och polyamid
Minsta brottstyrka: 28 kN
Lager: Självsmörjande bussningar
Standarder: CEN/TS 16415:2013, EN 795:2012, EN 795:2012 Typ B, EN 1909:2004, EN 12278:2007
Färg: Grå, svart och silver

| | |
|---|---|
| **Certifieringar** | CEN/TS 16415:2013 |
| | EN 12278:2007 |
| | EN 1909:2004 |
| | EN 795:2012 |

| Variant | Artikelnr | EAN |
|---|---|---|
| | H-278 | |