

Easy rescue, Skylotec

Löpvagn för vajer

Vajerlöpvagn med integrerad förankringspunkt i aluminium, för vajrar Ø 20-60 mm och lutningar upp till $\pm 50^\circ$, med dubbla spärrgrindar

Mångsidig användning: Lämplig för vajrar med diameter 20-60 mm och för system med en maximal lutning på $\pm 50^\circ$.

Säkerhet och komfort: Utrustad med dubbel öppningsmekanism (double catch) för ökad säkerhet. Den låga vikten och goda balansen gör den enkel att hantera med en hand.

Hög belastningskapacitet: Robust konstruktion med hög brottlast. Säkerhetsstrissan är utformad för att kunna hantera extra belastningar och ger förbättrad styrning längs vajern.

Fördelar:

Passar ett brett spektrum av vajerdimensioner (Ø 20-60 mm)

Kan användas på lutande vajer-system upp till $\pm 50^\circ$

Dubbla spärrgrindar minskar risken för oavsiktlig öppning

Ergonomisk konstruktion för enkel enhandsanvändning

Hög hållfasthet för krävande industriella miljöer

Förbättrad vajerledning och stabil förflyttning längs vajern

Denna typ av vajerlöpvagn används vanligtvis som en mobil förankringspunkt på kranar, linbanor, industriella vajer-system och andra tillämpningar där säker förflyttning längs en vajer krävs.

Användningsområden: Räddning

Backspärr: Nej

Maximal livslängd: 30 år

Antal trissor: 2

Tillåten arbetsbelastning: 5 kN

Lägsta arbetstemperatur: -30°C

Högsta arbetstemperatur: 40°C

Maximal kompatibel vajerdiameter: 60 mm

Infästningspunkter upp till: 1

Infästningspunkter ned till: 1

Material: Rostfritt stål, aluminium och polyamid

Minsta brottstyrka: 28 kN

Lager: Självsmörjande busssningar

Standarder: CEN/TS 16415:2013, EN 795:2012, EN 795:2012 Typ B, EN

1909:2004, EN 12278:2007

Färg: Grå, svart och silver



Certifieringar CEN/TS 16415:2013

EN 12278:2007

EN 1909:2004

EN 795:2012

Variant	Artikelnr	EAN
	H-278	

Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se