Eject förankringspunkt, Petzl

Förankringspunkt EJECT



EJECT friktionsspararen är designad för trädvård och gör att arbetslinan kan sättas upp utan att skada trädet, även i smala gafflar. Den erbjuder flera inställningskonfigurationer på en eller två grenar och har en chokejusterare som tillåter precis längdjustering av friktionsspararen. Den medföljande apporteringskulan gör systemet lätt att hämta från marken.

Brottsstyrka: 25kN
Max last: 250kg
Certification(s): CE EN 795 B, CE EN 12278, UKCA, EAC, TS 16415
Material(s): Aluminium, rostfritt stål, nylon, polyester
Vikt: 490g
Min. rep diameter: 11mm
Max. rep diameter: 13mm
Diameter på skiva: 28mm
Effektivitet: 95%



Certifieringar	CEN/TS 16415
	EAC
	EN 12278
	EN 795 type B
	UKCA

Variant	Artikelnr	EAN
	G001AA00	3342540835603



Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se