



## Eject förankringspunkt, Petzl

Förankringspunkt EJECT

EJECT friktionsspararen är designad för trädvård och gör att arbetslinan kan sättas upp utan att skada trädet, även i smala gafflar. Den erbjuder flera inställningskonfigurationer på en eller två grenar och har en chokejusterare som tillåter precis längdjustering av friktionsspararen. Den medföljande apportioneringskulan gör systemet lätt att hämta från marken.

Brottsstyrka: 25kN

Max last: 250kg

Certification(s): CE EN 795 B, CE EN 12278, UKCA, EAC, TS 16415

Material(s): Aluminium, rostfritt stål, nylon, polyester

Vikt: 490g

Min. rep diameter: 11mm

Max. rep diameter: 13mm

Diameter på skiva: 28mm

Effektivitet: 95%

**Certifieringar** CEN/TS 16415

EAC

EN 12278

EN 795 type B

UKCA

Variant	Artikelnr	EAN
	G001AA00	3342540835603



Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
330-3088

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se