

## Fallskyddsblock Raptor C, Edge, 20m, FZV, Skylotec

Kanttestad fallskyddsblock med 2 fallindikatorer

RAPTOR C fallskyddsblock med galvaniserad stålkabel och automatisk låsfunktion som möjliggör säkert arbete på höjd och djup. RAPTOR C har en modular design så att alla komponenter kan bytas ut individuellt, vilket minskar inspektionstider och underhållskostnader. En energiabsorberande inloppsdämpare skyddar enhetens hölje och den interna mekaniken, så att kontinuerligt förekommande stötar kan reduceras och handskador kan uteslutas vid intagning av repet.

RAPTOR C har två fallindikatorer synliga för användaren, som visar enhetens funktion även från utsidan. En röd indikator varnar användaren så snart enheten behöver kontrolleras. Användaren är därmed skyddad från en enhet som inte längre fungerar och ytterligare tid kan sparas vid den årligen föreskrivna inspektionen. RAPTOR C är lämplig för både vertikal (140 kg) och horisontell användning (100 kg).

RAPTOR C är certifierad enligt EN 360:2002, RFU PPE-R/11.060 och säkrar en person med maximalt användarvikt på 140 kg. Den maximala livslängden är 20 år.

Maximal livslängd: 20 år

Min. användarvikt: 40,00 kg

Max. användarvikt vertikal: 140,00 kg

Max. användarvikt horisontell: 100,00 kg

Edge godkänd: Ja

Material: Rostfritt stål, stål, aluminium, polyester

Längd: 20,00 m

Standarder: EN 360:2002, RFU PPE-R/11.060

Färg: Svart

Vikt: 7,24 kg

**Material** RFU PPE-R/11.060

**Certifieringar** EN 360:2002

Variant	Artikelnr	EAN
	HSG-042-20	

