



## Fallskyddsblock Ultra-lok RSQ, 3M

Fallskyddsblock med räddningsfunktion

Fallskyddsblock med räddningsfunktion med 2 lägen.  
Låsning - Automatisk nedfiring / Låsning - Manuell start av nedfiring med hjälp av teleskopstång.

Slitstarkt hölje i aluminium eller termoplast.  
Finns i flera konfigurationer, livlinelängder och materialtyper.  
Pålitligt fallskyddsenergiavledningssystem.  
Snabbtöslöst låsningssystem med hastighetssensor.  
Spärrhakesystem med konstant kontakt.  
Svängbar förankringspunktskopplingsögla.  
Räddningssystem finns på vissa modeller.  
140 kg kapacitet.  
CE-certifierad enligt EN360-standarden.

**Certifieringar** EN 341:1992 D  
EN 360

Variant	Artikelnr	EAN
	3504553	



**Safe Access / Altitude Access**  
**Scandinavia AB**  
**Norra Stånggatan 36**  
**582 73 LINKÖPING**

**Org.nr**  
556863-6731  
**VAT.nr**  
SE556863673101

**Bankgiro**  
330-3088

**Telefon**  
013-13 44 44

**Internet**  
safeaccess.se  
**Epost**  
order@safeaccess.se