Fallskyddssele Volt Wind Offshore, Petzl

Helsele med stödbälte







Bekväm fallskydds- och arbetspositioneringssele för vindturbintekniker med fästpunkt för progression längs en vertikal skena eller ett kabelbaserat fallskyddssystem. 5 fästpunkter

VOLT WIND OFFSHORE är sele för fallskydd och arbetspositionering med fem fästpunkter, speciellt utformad för vindkraftstekniker som arbetar i fuktiga och salta miljöer. FAST snabbspännen gör den enkel att ta på med båda fötterna på marken och DOUBLEBACK självlåsande spännen möjliggör snabb justering. Den är designad för att vara bekväm, justerbar och stödjande vid arbete på höjd. LADDER CLIMB-ventral fästpunkt kan användas för att ansluta en glidare och enkelt och bekvämt röra sig längs ett sken- eller vajerbaserat fallskyddssystem. Skyddsplattor på baksidan av axelremmarna och midjebältet hjälper till att skydda banden från friktionsslitage vid rörelse inuti ett vindkraftverkstorn. Utrustningsloopar och verktygsfack gör det möjligt för användaren att organisera och bära all utrustning som behövs för det aktuella arbetet.

STEGKLÄTTRING ventral fästpunkt: Fäste för positioneringslina i enkelläge, nedfirningsanordning eller fallskyddsvagn
Laterala fästpunkter: Fäste för positioneringslina för användning i dubbelläge
Sternal fästpunkt: Fäste för fallskyddssystem
Ventral fästpunkt: Fäste för fallskyddssystem
Bakre fästpunkt på midjebältet: Fäste för säkerhetslina
Certifiering(ar): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813
Material: Nylon, polyester, aluminium, stål

Volt finns i storlekarna 0, 1 och 2 där:
0: 65-80 cm midja, 44-59 cm lår, vikt 2505 g, längd 160-180 cm
1: 70-93 cm midja, 47-62 cm lår, vikt 2575 g, längd 165-185 cm
2: 83-120 cm midja, 50-65 cm lår, vikt 2640 g, längd 175-200 cm
Garanti: 3 år
Standard: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, GB 6095, JSFAD

Certifieringar	ANZI Z359.11
	CSA Z259.10
	EN 358
	EN 361
	EN 813
	GB 6095
	JSFAD

Variant	Artikelnr	EAN
St 0	C072FB00	
St 1	C072FB01	
St 2	C072FB02	