

## Firningsdon, Sirius, Skylotec

Sirius, för firming och räddning

SIRIUS är ett firningsdon i kompakt design som ligger bra i handen, automatisk återgående manöverspak.  
Öppningsbar så enheten behöver inte kopplas loss från selen när man lägger i eller ur repet.  
Repets dragning förhindrar vridning och böjning och över drivet slitage.

Sirius är tillverkad helt i metall.

Max firningshöjd: 190 m  
Max last 1 person: 141 kg  
Max last 2 personer: 282 kg  
Livstid: 30 år  
Panikfunktion: Ja  
Min temp: - 30 Celcius  
Max temp: 60 Celcius  
Min repdiameter: 9 mm  
Max repdiameter: 12,5mm  
Max firningshastighet: 2m/s  
Material: Stål/Aluminium  
Mått: 18,5 x 8,3 x 4,5 cm  
Vikt: 0,41 kg

Certifieringar	ANSI/ASSP Z359.9-2021
	EN 12841:2006/C
	EN 15151-1:2012
	EN 341:2011/2A
	NFPA 2500:2022

Variant	Artikelnr	EAN
	A-050	



Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
330-3088

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se