

Firningsdon, Spark, Skylotec

Spark, för firning och räddning

Spark är ett firningsdon i kompakt design som ligger bra i handen, automatisk återgående manöverspak.

Öppningsbar så enheten behöver inte kopplas loss från selen när man lägger i eller ur repet.

Repets dragning förhindrar vridning och böjning och över drivet slitage.

Spark är tillverkad helt i metall.

Max firningshöjd: 190 m

Max last 1 person: 141 kg

Max last 2 personer: 282 kg

Livstid: 30 år

Panikfunktion: Nej

Min temp: - 30 Celcius

Max temp: 60 Celcius

Min repdiameter: 9 mm

Max repdiameter: 12,5mm

Max firningshastighet: 2m/s

Material: Stål/Aluminium

Mått: 18,5 x 8,3 x 4,5 cm

Vikt: 0,49 kg



Certifieringar	ANSI/ASSP Z359.9-2021
	EN 12841:2006/C
	EN 15151-1:2012
	EN 341:2011/2A
	NFPA 2500:2022

Variant	Artikelnr	EAN
	A-056	

Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se