



Firningsdon Petzl ID EVAC

Firningsdon med anti-panik funktion

I'd Evac är ett firningsdon med anti-panik funktion med ändamålet att bygga sänkbara ankare.

Handtaget går 90 rader vilket ger ett ergonomisk handhavande vid firming.

I'd Evac har en bygel som tillåter repet att vändas för extra friktion.

Firningsdon designad för firming från ett ankare.

Lätt att använda:

- säkerhetsgrind på den rörliga sidopattan gör att repet enkelt kan installeras medan enheten förblir ansluten till ankaret
- enkel repinstallation, tack vare repstyrningen och markeringarna
- anti-fel spärr för att minska risken för en olycka på grund av felaktig installation av enheten på repet
- Ergonomiskt handtag gör att repet kan släppas och möjliggör bekväm kontroll av nedstigningen. Två möjliga nedstigningslägen: på sidopattan eller i den V-formade friktionskanalen. Handtaget är speciellt orienterat för att hantera en last från ankaret
- antipanikfunktion stoppar automatiskt nedstigningen om användaren drar för hårt i handtaget.

AUTO-LOCK-systemet gör att repet kan låsas automatiskt utan att behöva manipulera handtaget eller spänna av enheten. Det automatiska retursystemet på handtaget begränsar risken för att enheten av misstag fastnar

- Handtaget växlar automatiskt till förvaringsläge när repet tas bort från enheten, vilket minskar risken för oavsiktlig att fastna när firningsdonet bärs på selen

Mångsidig:

- när det väl är låst kan repet tas upp utan att behöva manipulera handtaget, vilket gör att användaren kan göra ett vändbart dragsystem
- den rörliga sidopattan kan låsas med en skruv, vilket gör att I'D EVAC kan integreras i evakueringsstatser
- öppen hjälpbroms tillåter användaren att öka friktionen i enlighet med lastens vikt och repets diameter, och att installera eller släppa ett rep när som helst

Den rostfria slitpattan förbättrar hållbarheten genom att förstärka linans friktionszon

Sjunker en tung last upp till 250 kg

Repkompatibilitet: 10 till 11,5 mm diameter

Material: aluminium, stål, nylon

Vikt: 615 g

Maximal arbetsbelastning för en person: 150 kg (mer information i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på www.petzl.com)

Maximal arbetsbelastning för två personer (räddning): 250 kg (mer information i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på www.petzl.com)

Certifiering(er): EN 341 typ 2 klass A, CE EN 12841 typ C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 teknisk användning, EAC - EN 341 typ 2 klass A när den används med ett PARALLELL 10,5 mm eller AXIS 11 mm rep - EN 12841 typ C när den används med ett 10 till 11,5 mm EN 1891 A rep - ANSI Z359.4 när det används med ett 10 till 11,5 mm rep - NFPA 1983 Teknisk användning när den används med ett 10 till 11,5 mm rep

Certifieringar	ANSI Z359.4
	EN 12841 typ C
	EN 341 typ 2 klass A
	NFPA 1983

Variant	Artikelnr	EAN
	D020CA00	3342540826670

Safe Access / Altitude Access	Org.nr	Bankgiro
Scandinavia AB	556863-6731	330-3088
Norra Stånggatan 36	VAT.nr	
582 73 LINKÖPING	SE556863673101	



Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se