



## Firningsdon Petzl ID S Gul

Firningsdon designad för arbete på höjden och arbete med rep

Konstruerad för arbete på höjd och för rope access. Ergonomiskt handtag för god kontroll vid sänkning.

Inbyggt skydd för att man i panik drar handtaget för långt.

Autolåsningen gör att det är enkelt att stanna i arbetsposition. Öppningsbar utan att man behöver ta bort donet från sin infästning.

Gjord för rep med diametern 10-11,5mm samt att donet klarar laster upp till 250kg.

Lätt att använda:

- säkerhetsgrind på den rörliga sidoplattan gör att repet enkelt kan installeras medan enheten förblir ansluten till selen
- enkel repinstallation, tack vare repstyrningen och markeringarna
- anti-fel spärr för att minska risken för en olycka på grund av felaktig installation av enheten på repet
- Ergonomiskt handtag gör att repet kan släppas och möjliggör bekväm kontroll av nedstigningen. Två möjliga lägen: på sidoplattan eller i den V-formade friktionskanalen
- antipanik funktion stoppar automatiskt nedstigningen om användaren drar för hårt i handtaget
- tillåter mjuk rörelse längs lutande eller horisontell terräng
- AUTO-LOCK-systemet tillåter användare att enkelt placera sig vid en arbetsstation utan att behöva manipulera handtaget eller binda av enheten: så snart användaren släpper handtaget låses repet automatiskt i enheten. Det automatiska retursystemet på handtaget begränsar risken för att enheten av misstag fastnar
- Handtaget växlar automatiskt till förvaringsläge när repet tas bort från enheten, vilket minskar risken för oavsiktlig att fastna när firningsdonet bärs på selen

Mångsidig:

- när det väl är låst kan repet tas upp utan att behöva manipulera handtaget, för att göra ett vändbart dragsystem eller för enkla korta uppstigningar, till exempel
- Kammen kan manipuleras för att lätt mata ut slack eller försäkra en ledande klättrare med hjälp av klättertekniker
- den rörliga sidoplattan låses med en skruv, vilket gör att I'D S kan integreras i räddningsatsar
- en hjälpbroms, öppen eller stängd, kan läggas till för att förbättra kontrollen på din nedstigning beroende på vikt och repdiameter

Den rostfria slitplattan förbättrar hållbarheten genom att förstärka linans friktionszon

Sjunker en tung last upp till 250 kg

Repkompatibilitet: 10 till 11,5 mm diameter

Material: aluminium, stål, nylon

Vikt: 600 g

Maximal arbetsbelastning för en person: 150 kg (mer information i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på [www.petzl.com](http://www.petzl.com))

Maximal arbetsbelastning för två personer (räddning): 250 kg (mer information i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på [www.petzl.com](http://www.petzl.com))

Certifiering(er): EN 341 typ 2 klass A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 teknisk användning, EAC - EN 341 typ 2 klass A när den används med en PARALLELL 10,5 mm eller AXIS 11 mm rep - EN 12841 typ C när det används med ett 10 till 11,5 mm EN 1891 A rep - EN 15151-1 när det används med ett 10 till 11 mm rep - ANSI Z359.4 när det används med ett 10 till 11,5 mm rep - NFPA 1983 Teknisk användning när den används med ett 10 till 11,5 mm rep

| Certifieringar | ANSI Z359.4          |
|----------------|----------------------|
|                | EN 12841 typ C       |
|                | EN 15151-1           |
|                | EN 341 typ 2 klass A |
|                | NFPA 1983            |

| Variant | Artikelnr | EAN           |
|---------|-----------|---------------|
|         | D020AA00  | 3342540826731 |



**Safe Access / Altitude Access**  
**Scandinavia AB**  
**Norra Stånggatan 36**  
**582 73 LINKÖPING**

**Org.nr**  
556863-6731  
**VAT.nr**  
SE556863673101

**Bankgiro**  
330-3088

**Telefon**  
013-13 44 44

**Internet**  
safeaccess.se  
**Epost**  
order@safeaccess.se