Firningsdon Petzl Maestro S

MAESTRO S är ett firninsdon framtaget för tekniska jobb.



Donet kan ta tunga laster i både firning och stigning.
Donet kan användas både i det primära systemet eller i ett back-up system.
Donet har ett ergonomiskt handtag och en integrerad broms vilket gör det mycket bekvämt att fira ner i.
Donet har ett autolock system som automatiskt låser när handen inte är på handtaget.

Stor mångsidighet, idealisk för teknisk räddning:
- Låsningssystem med integrerad remskiva för framstegsfångst gör att samma enhet kan användas för nedstigning och dragning
- kan användas i både ett enskilt eller dubbelt primärt system och i ett reservskydd (mer information om denna teknik i produktens bruksanvisning och i tekniska tips på www.petzl.com)
- nedre anslutningspunkt kan användas för att skapa olika typer av dragsystem
- hål i handtaget för montering av avståndskontroll sladd



Lätt att använda:
- enkel repinstallation, tack vare markeringarna på enheten
- Ergonomiskt handtag gör att repet kan släppas progressivt och möjliggör bekväm kontroll av nedstigningen
- omedelbart skift från firnings läge till dragläge utan att behöva flytta lasten
- AUTO-LOCK-systemet gör att repet blockeras automatiskt när handtaget inte används. När det väl är låst kan repet tas upp utan att man behöver manipulera handtaget.

Effektiv för hantering av tunga laster:
- integrerad remskiva för framstegsfångare med skiva med mycket stor diameter monterad på tätade kullager; roterar i endast en riktning för utmärkt drageffektivitet
- skivan är facetterad, vilket skapar ytterligare friktionszoner för repet och därmed ytterligare bromsning vid nedförsbackar
- integrerad broms på enheten för att justera friktionen baserat på belastningen och repets diameter
- hantering av laster upp till 250 kg

Repkompatibilitet: 10,5 till 11,5 mm diameter
Material: aluminium, rostfritt stål, nylon
Vikt: 1100 g
Min. repets diameter: 10,5 mm
Max. repets diameter: 11,5 mm
Skivtyp: facetterad, på tätade kullager
Maximal arbetsbelastning: 250 kg (mer information i bruksanvisningen och i de tekniska tipsen på www.petzl.com)
Brotthållfasthet: 18 kN x 2 = 36 kN
Effektivitet: 86 %
Certifieringar: CE EN 12841 typ C, EN 341, NFPA 1983 teknisk användning, EAC

Certifieringar	EAC
	EN 12841 typ C
	EN 341
	NFPA 1983

Variant	Artikelnr	EAN
	D024AA00	3342540818583

Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se