Glidlås ASAP, 2026, Petzl

Automatiskt replås ASAP, Petzl



Kompakt mobil fallskyddsanordning för rep

ASAP är en viktig komponent i ditt fallskyddssystem och du kan lita på den för dagligt arbete på höjd. Vid normal användning, när du rör dig längs repet, släpar enheten fritt utan behov av manuell manövrering. Vid fall eller okontrollerad nedstigning (över två meter per sekund) blockerar enheten repet och stoppar användaren. Välj den energiabsorberande längd som bäst passar dina behov, ASAP'SORBER 20 eller 40, för att bekvämt arbeta närmare eller längre från repet.

Mobil fallskyddsanordning för rep:
- Stoppar fall och okontrollerade nedstigningar som överstiger två meter per sekund
- Blockerar repet även om man greppar tag i det under fallet
- Fungerar på vertikalt, horisontellt eller vinklat rep
- Kompatibel med rep med en diameter på 10 till 13 mm
- Kugghjulet är effektivt i en mängd olika repförhållanden, såsom frusna eller smutsiga rep

Kompakt och enkel att använda:
- Lätt att installera och ta bort var som helst på repet
- Rör sig upp eller ner längs repet utan manuell manövrering

Använd i kombination med:
- ASAP'SORBER 20 eller 40 energiabsorberare, för användning med en person som väger upp till 140 kg
- ASAP'SORBER AXESS energiabsorberare, för användning i räddningsscenarier med två personer, upp till 250 kg

ASAP kan användas som en primär säkringsanordning i ett fallskyddssystem eller som en reservsäkring i ett repåtkomstsystem
ASAP finns även i förmonterade kit för en färdig lösning, med ASAP'SORBER 20 eller 40 eller ASAP'SORBER AXESS energiabsorbenter och OK TRIACT-LOCK eller Bm'D TRIACT-LOCK-kopplingar



Repkompatibilitet: 10 till 13 mm
Certifiering(ar): CE EN 12841 typ A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13

CE EN 12841 typ A vid användning med en ASAP'SORBER 20/40 eller ASAP'SORBER AXESS energiabsorberare, och en CE EN 1891 typ A 10 till 13 mm rep och en OK TRIACT-LOCK karbinhake.

CE EN 353-2 vid användning med en ASAP'SORBER 20/40 eller ASAP'SORBER AXESS energiabsorberare, en AXIS 11 mm rep med två sydda avslutningar och en OK TRIACT-LOCK karbinhake.



ANSI Z359.15 vid användning med en ASAP'SORBER 20/40 eller ASAP'SORBER AXESS energiabsorberare, ett BEAM 11 mm-rep med två sydda avslutningar och en Bm'D TRIACT-LOCK-karbinhake.

Vikt: 190 g
Material: Aluminium, rostfritt stål, nylon

Certifieringar	EN 12841 typ A EN 353-2

Variant	Artikelnr	EAN
	B070AB00	

Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se