Glidlås ASAP Lock, 2026, Petzl

Automatiskt replås ASAP, Petzl



Fallsäker mobil fallskyddsanordning för rep med LOCK-funktion

ASAP LOCK är en viktig komponent i ditt fallskyddssystem för vardagliga tillämpningar inom reptillträde. Vid normal användning, när du rör dig längs repet, släpar enheten fritt utan behov av manuell manövrering. Vid fall eller okontrollerad nedstigning (över två meter per sekund) blockerar enheten repet och stoppar användaren. Den integrerade LOCK-funktionen gör det möjligt för användaren att immobilisera enheten för att minska potentiell falllängd. Kopplingsarmen gör systemet fallsäkert, så det är enklare att passera mellanliggande ankare, och säkerhetsspärrarna förenklar installationen på repet. I räddningsscenarier måste ASAP LOCK användas med energiabsorberaren ASAP'SORBER AXESS.



Mobil fallskyddsanordning för rep:
- Stoppar fall och okontrollerade nedstigningar som överstiger två meter per sekund
- Blockerar repet även om man greppar tag i det under fallet
- Fungerar på vertikalt, horisontellt eller vinklat rep
- Kompatibel med rep med en diameter på 10 till 13 mm
- Kugghjulet är effektivt i en mängd olika repförhållanden (frusna eller leriga rep)

Kompakt och enkel att använda:
- Lätt att installera och ta bort var som helst på repet
- Rör sig uppåt eller nedåt på repet utan manuell manövrering
- Säkerhetsspärrar gör enheten enkel att installera och ta bort från repet
- Kopplingsarm gör systemet fallsäkert vid passering av mellanliggande ankare
- Integrerad LOCK-funktion gör det möjligt för användaren att immobilisera enheten för att minska den potentiella falllängden och förhindrar att repet blåser uppåt i mycket blåsiga förhållanden

Använd i kombination med:
- ASAP'SORBER AXESS energiabsorberare för användning i räddningsscenarier med två personer, upp till 250 kg
- ASAP'SORBER 20/40 energiabsorberare, för användning med en person som väger upp till 140 kg

ASAP LOCK kan användas som reservsäkring i ett repåtkomstsystem eller som primär säkring i ett fallskyddssystem.
ASAP LOCK finns även i förmonterade kit för en färdig lösning, med ASAP'SORBER AXESS eller ASAP'SORBER 20 eller 40 och OK TRIACT-LOCK eller Bm'D TRIACT-LOCK-kopplingar.



Repkompatibilitet: 10 till 13 mm
Certifiering(ar): CE EN 12841 typ A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
CE EN 12841 typ A vid användning med en ASAP'SORBER AXESS eller ASAP'SORBER 20/40 energiabsorberare, och en EN 1891 typ A 10 till 13 mm rep
CE EN 353-2 vid användning med en ASAP'SORBER AXESS eller ASAP'SORBER 20/40 energiabsorberare, en AXIS 11 mm rep med två sydda avslutningar
ANSI Z359.15 vid användning med en ASAP'SORBER AXESS eller ASAP'SORBER 20/40, en BEAM 11 mm rep med två sydda avslutningar
Vikt: 335 g
Material: Aluminium, rostfritt stål, nylon

Certifieringar	EN 12841 typ A
	EN 353-2

Variant	Artikelnr	EAN
	B071BB00	