Glidlås ASAP Lock, kit, Petzl

Förmonterat kit med Asap lock och Axess-absorber



ASAP LOCK KIT fallskyddskit är ett förmonterat och klart att använda system. Det inkluderar en ASAP LOCK, en ASAP'SORBER AXESS och en OK TRIACT-LOCK karbinhake med CAPTIV -låsning.

ASAP LOCK är en viktig komponent i ditt fallskyddssystem för vardagliga tillämpningar inom reptillträde. Vid normal användning, när du rör dig längs repet, släpar enheten fritt utan behov av manuell manövrering. Vid fall eller okontrollerad nedstigning (över två meter per sekund) blockerar enheten repet och stoppar användaren. Den integrerade LOCK-funktionen gör det möjligt för användaren att immobilisera enheten för att minska potentiell falllängd. Kopplingsarmen gör systemet fallsäkert, så det är enklare att passera mellanliggande ankare, och säkerhetsspärrarna förenklar installationen på repet. I räddningsscenarier måste ASAP LOCK användas med energiabsorberaren ASAP'SORBER AXESS.



Mobil fallskyddsanordning för rep:
- Stoppar fall och okontrollerade nedstigningar som överstiger två meter per sekund
- Blockerar repet även om man greppar tag i det under fallet
- Fungerar på vertikalt, horisontellt eller vinklat rep
- Kompatibel med rep med en diameter på 10 till 13 mm
- Kugghjulet är effektivt i en mängd olika repförhållanden (frusna eller leriga rep)

Kompakt och enkel att använda:
- Lätt att installera och ta bort var som helst på repet
- Rör sig uppåt eller nedåt på repet utan manuell manövrering
- Säkerhetsspärrar gör enheten enkel att installera och ta bort från repet
- Kopplingsarm gör systemet fallsäkert vid passering av mellanliggande ankare
- Integrerad LOCK-funktion gör det möjligt för användaren att immobilisera enheten för att minska den potentiella falllängden och förhindrar att repet blåser uppåt i mycket blåsiga förhållanden.

- ASAP'SORBER AXESS energiabsorberare för användning i räddningsscenarier med två personer, upp till 250 kg



Specifikationer
Repkompatibilitet: 10 till 13 mm
Certifiering(ar): CE EN 12841 typ A, CE EN 353-2, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
CE EN 12841 typ A när den används med en ASAP'SORBER AXESS eller ASAP'SORBER 20/40 energidämpare, och ett EN 1891 typ A 10 till 13 mm rep
CE EN 353-2 när den används med en ASAP'SORBER AXESS eller ASAP'SORBER 20/40 energidämpare, ett AXIS 11 mm rep med två sydda ändar.

Vikt: 560 g

Certifieringar	EN 12841 typ A
	EN 352

Variant	Artikelnr	EAN
	B071CC02	

Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se