



Hjälm Petzl Vertex

HJÄLMEN sitter säkert på huvudet.

VERTEX-HJÄLM är mycket bekväm, tack vare sin sexpunkts textil upphängning och CENTERFIT- och FLIP&FIT-system, som garanterar att Det justerbara hakbandet gör den perfekt för både arbete på höjder och på marken.

Det oventilerade yttre skalet skyddar mot elektriska faror, svettsloppor och lågor.

Hjälmen kan integreras med Petzl Pannlampor, hörselskydd och flera andra tillbehör, detta gör att VERTEX möter behoven hos proffs.

Väldigt bekväm:

- sexpunkts textil upphängning anpassar sig perfekt till huvudets form
- CENTERFIT-funktionen möjliggör perfekt centrering av hjälmen på huvudet, tack vare hjälmens två sidohjul man lätt justerar storleken med
- FLIP&FIT-systemet gör att pannbandet kan placeras i ett lågt läge, vilket garanterar att hjälmen sitter säkert på huvudet. Systemet fälls in i skalet för enkel förvaring och transport
- kommer med utbytbar standard komfortskum

Skydd utformat för arbete på höjd och på marken:

- DUBBEL hakrem låter arbetaren justera hakbandets styrka för att anpassa hjälmen till olika miljöer: arbeta på höjden (EN 12492) eller på marken (EN 397). Klämman har två lägen, motsvarande två användningsområden: hög styrka, begränsar risken att tappa hjälmen vid ett fall, och låg styrka, begränsar risken för strypning om hjälmen fastnar när användaren är på marken
- Stötdämpning uppnås genom deformation av det yttre skalet
- oventilerat yttre skal skyddar mot elektriska faror, smält metallstänk och lågor

Modulära tillbehör:

- ögonskydd med EASYCLIP sidofäste för enkel installation
- Petzl pannlampa med fästen, eller pannlampa med elastiskt pannband
- Hjälmskydd håller skalet fritt från smuts och färgstänk
- nackskydd ger ett effektivt sol- och regnskydd för nacken
- Namnskylt gör att användaren lätt kan identifieras
- utbytbar hakband och skum
- hörselskydd

Huvudomkrets: 53-63 cm

Vikt: 490 g

Material: ABS (akrylnitrilbutadienstyren), nylon, polykarbonat, höghållfast polyester, polyeten

Certifiering(er): CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Typ I Klass E, EAC, AS/NZS 1801

(1) uppfyller alla krav i EN 12492-standarderna, förutom ventilationskravet.

Certifieringar	ANSI Z89.1 Typ I Klass E
	AS/NZS 1801
	EAC
	EN 12492 (1)
	EN 397
	EN 50365

Variant	Artikelnr	EAN
Vit	A010AA00	3342540827257
Gul	A010AA01	3342540827264
Röd	A010AA02	3342540827271
Svart	A010AA03	3342540827288
Orange	A010AA04	3342540827295
Blå	A010AA05	3342540827301
Grön	A010AA06	3342540827318

**Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB**
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
5869-9596

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se



CENTERFIT

