



## Karbin OK triact-lock, 24kN, Petzl

D-formad auto låsande karbin i mellanstorlek.

D-formen gör den till en av Petzls starkaste och lättaste lås karbiner. Passar till de flesta användningsområden, från att fästa utrustning i selen till användning i änden på en slinga. Am´D har Petzl Keylock system för att den inte ska fastna i slingor och annan utrustning. Låssystemet Triact ger hög säkerhet samtidigt som karbinen fortfarande är enkel att öppna och stänga, även med handskar. Triact reducerar risken för oavsiktlig upplåsning, då det krävs tre steg för att öppna karbinen (tryck höljet uppåt - vrid - öppna grinden). Nytt för i år är att karbinen har en H-profil som gör den lättare än tidigare samt att karbinens märkning skyddas.

Symmetrisk oval form möjliggör optimal belastning av enheter med ett brett tvärsnitt, såsom remskivor, rep klämmor och mobila fallskydd

Karbinhake av aluminium vars låga vikt minskar vikten på utrustning som arbetaren på höjd behöver bära. Kan användas med en CAPTIV positioneringsstång för att gynna lastning av karbinhaken längs huvudaxeln, för att hålla den integrerad med enheten och för att begränsa risken att den vänder.

Enklare hantering:

- flytande inredning begränsar risken för att ha en spärrpunkt och underlättar rotation av karbinhaken
  - Nyckellåssystem för att undvika ofrivilligt fastlåsande av karbinhaken
- H tvärsnitt:
- säkerställer ett optimalt förhållande mellan styrka och vikt
  - skyddar markeringar från nötning

Finns i tre olika låssystem:

- TRIACT-LOCK: automatisk låsning med trippelverkande grindöppning
- BALL-LOCK: automatisk låsning med trippelverkande grindöppning, med låsindikator
- SKRUVLÅS: det manuella skruvlåset med rött band ger en visuell varning när karbinhaken är uppläst

Material: aluminium

Certifiering(er): CE EN 362, EAC

Vikt: 75 g

Grindöppning: 24 mm

Brottsstyrka stängd grind: 27 kN

Brottsstyrka öppen grind: 8 kN

Material: aluminium 7000

Garanti: 3 år

Standard: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use, EN 12275:2013



<b>Certifieringar</b>	EAC
	EN 12275:2013
	EN 362

Variant	Artikelnr	EAN
	M33A TL	3342540815834

Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
5869-9596

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se