FERNO

SAFE ACCESS

Räddningsbår Traverse Steel Tapered, Ferno

Traverse räddningsbår i stål



Räddningsbår Traverse Stål Tapered
Titanseriens räddningsbårar är särskilt utformade för att fungera i en teknisk räddningsmiljö. Materialen gör att båren kan användas i nästan alla förhållanden, medan själva designen möjliggör en användarvänlig plattform att arbeta från.

Unika funktioner inkluderar ett 25,4 mm topprör för att göra det enkelt att greppa i förhållande till mindre rörramar. Den levereras också med fyra patenterade StratLoad ™ -fästpunkter som gör det snabbt, enkelt och säkrare att fästa lyftselen. Dessa fästpunkter skyddar karbinhaken från vägg- och bergsytor m.m. Nätet i stark Polyeten med hög densitet gör att vatten och luft lätt kan passera genom vilket underlättar räddningsuppdraget.

Levereras med fyra bälten
Testat för att motstå statisk belastning på 1134 kg (11 kN)
Patenterad StratLoad ™ -funktion som standard
Konisk design
25,4 mm topprör
Slitstarkt Polyetenät med hög densitet (HDPE)
Mycket slittålig ryggplatta i UHMW-PE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene)
Kompatibel med alla våra FERNO-ryggbrädor
Traverse räddningsbårar har en förväntad livscykel på 10 år

Höjd: 18,7 cm
Bredd: 59,4 cm
Längd: 212 cm
Vikt: 14 kg
Färg: Stål
Lastkapacitet: 11 kN/1136 kg

Certifieringar
CE 93/42/EEG (MDD), UL, NFPA, ASTM F2821-10

Certifieringar	EU REGULATION 2017/745

Variant	Artikelnr	EAN
	TR110100A	