



## Rep Control, 12,5MM grön 45m, Petzl

ROPE CONTROL 12,5MM 45M, grönt

CONTROL 12,5 mm kärnmantelrepa med låg stretch är designad för trädvård. Den stora diametern säkerställer hög hållfasthet och utmärkt grepp. Splice i ena änden för optimal glidning av rep genom enheter som en friktionsbesparare eller remskiva och genom trädgrenar. Den lilla storleken på splicen låter den passera genom friktionskedjan hos ZIGZAG och ZIGZAG PLUS mekaniska Prusiks. Rep finns i två färger och tre längder.

Diameter: 12,5mm  
 Material(s): polyester  
 Certification(s): CE EN 1891 type A, ANSI Z133  
 Vikt per m: 115g  
 Strength tied with figure-eight knot: 15kN  
 Strength with splice: 19kN  
 Impact force (factor 0,3): 5,2kN  
 Number of factor 1 falls: 8  
 Construction: 24 carrier  
 Percentage of sheath: 62%  
 Static elongation: 3,1%

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Längd</b>          | 45m                        |
| <b>Certifieringar</b> | ANSI Z133<br>EN 1891 TYP A |

| Variant | Artikelnr | EAN |
|---------|-----------|-----|
|         | R080EA02  |     |



Safe Access / Altitude Access  
 Scandinavia AB  
 Norra Stånggatan 36  
 582 73 LINKÖPING

Org.nr  
 556863-6731  
 VAT.nr  
 SE556863673101

Bankgiro  
 330-3088

Telefon  
 013-13 44 44

Internet  
[safeaccess.se](http://safeaccess.se)  
 Epost  
[order@safeaccess.se](mailto:order@safeaccess.se)