



SAFE ACCESS



## Rep Flow, 11,6mm, grön, 60m, Petzl

ROPE FLOW 11,6 MM 60 M, grönt

FLOW 11,6 mm kärnmantelrep med låg stretch är designad för trädvård. Diametern garanterar mycket bra prestanda vad gäller flexibilitet och vikt. Den har låg töjning när den är lastad, vilket ökar effektiviteten vid förflyttning i trädet. Den levereras med en splice i ena änden för optimalt repglid genom enheter som en friktionssparare eller remskiva och genom trädgrenar. Den lilla storleken på splicen låter den passera genom friktionskedjan hos ZIGZAG och ZIGZAG PLUS mekaniska Prusiks. Rep finns i två färger och tre längder

Diameter: 11,6mm  
Material(s): polyester  
Certification(s): CE EN 1891 type A, ANSI Z133  
Vikt per m: 102g  
Strength tied with figure-eight knot: 15kN  
Strength with splice: 15kN  
Impact force (factor 0,3): 5,2kN  
Number of factor 1 falls: 8  
Construction: 24 carrier  
Percentage of sheath: 55%  
Static elongation: 2,8%

**Certifieringar** ANSI Z133  
EN 1891 TYP A

Variant	Artikelnr	EAN
	R079AA04	3342540817036



Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
5869-9596

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se