



SAFE ACCESS



Rep Flow, 11,6mm, orange, 45m, Petzl

ROPE FLOW 11,6 MM 45 M, orange

FLOW 11,6 mm kärnmantelrep med låg stretch är designad för trädvård. Diametern garanterar mycket bra prestanda vad gäller flexibilitet och vikt. Den har låg töjning när den är lastad, vilket ökar effektiviteten vid förflyttning i trädet. Den levereras med en splice i ena änden för optimalt repglid genom enheter som en friktionssparare eller remskiva och genom trädgrenar. Den lilla storleken på splicen låter den passera genom friktionskedjan hos ZIGZAG och ZIGZAG PLUS mekaniska Prusiks. Rep finns i två färger och tre längder

Diameter: 11,6mm
Material(s): polyester
Certification(s): CE EN 1891 type A, ANSI Z133
Vikt per m: 102g
Strength tied with figure-eight knot: 15kN
Strength with splice: 15kN
Impact force (factor 0,3): 5,2kN
Number of factor 1 falls: 8
Construction: 24 carrier
Percentage of sheath: 55%
Static elongation: 2,8%

Certifieringar ANSI Z133
EN 1891 TYP A

Variant	Artikelnr	EAN
	R079AA03	3342540817029



Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
5869-9596

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se