V-Gard 950 oventilerad hjälm, vit, MSA

Balanserad och lätt hjälm för elektriker



Balanserad och lätt skyddshjälm för elerktriker, ej ventilerad, med 6-punkts Fas-Trac III spärrfjädring, GS-ET-29 klass 1 (4kA) ansiktsskärm certifierad för skydd mot ljusbåge. För användning där det finns risker för att stöta på huvudet, kemikaliestänk, ultraviolett strålning, smält metallstänk eller elektrisk ljusbåge i ansiktet.

Tillverkad av ABS för styrka och lateralt klämskydd (LD-alternativ)
Modernt, dynamiskt med skal i sportstil
Låg profil (patenterad visirmekanism som minimerar hjälmens skalstorlek)
Kanal runt omkretsen av hjälmen leder bort regn och skräp från användaren
Antistatisk montering; certifierad elektrostatisk-INERIS för användning i ATEX/explosiva miljöer
Skydd mot smält metall (MM-alternativ)
Elektriskt isolerande hjälmar som uppfyller EN 397 440 V AC och EN 50365 1000 V AC
Kompatibilitet med hörselskydd
Komplett med 4-punkts hakband för bättre hjälmhållning
Hjälm levereras i en skyddande återanvändbar förvaringspåse
6-punkts Fas-Trac® III spärrupphängning med premium tvättbart och utbytbart svettband
Balans och stabilitet med den nedre nackremmen
Spärrhjulet ger mjuk rotation
Lättgreppsratt justerbar även med handskar på
Tre nivåer av nackhöjdsjustering ger överlägsen nackpassform
Premium visir mot imma och repor passar över alla korrigerande glasögon eller säkerhetsglasögon
Pålitlig enhands smidig rörelse, även handskar
2 ansiktsskyddspositioner (upp eller helt ner)

Vikt: 635g

Certifieringar	EN 397 440 V AC EN 50365 1000 V AC

Variant	Artikelnr	EAN
	GVF1A-C0A0000-000	

Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se