

V-Guard 950 oventilerad hjälm, grön, MSA

Balanserad och lätt hjälm för elektriker

Balanserad och lätt skyddshjälm för elektriker, ej ventilerad, med 6-punkts Fas-Trac III spärrfjädring, GS-ET-29 klass 1 (4kA) ansiktsskärm certifierad för skydd mot ljusbåge. För användning där det finns risker för att stöta på huvudet, kemikaliestänk, ultraviolett strålning, smält metallstänk eller elektrisk ljusbåge i ansiktet.

Tillverkad av ABS för styrka och lateralt klämskydd (LD-alternativ)
 Modern, dynamisk med skal i sportstil
 Låg profil (patenterad visirmekanism som minimerar hjälmens skalstorlek)
 Kanal runt omkretsen av hjälmen leder bort regn och skräp från användaren
 Antistatisk montering; certifierad elektrostatisk-INERIS för användning i ATEX/explosiva miljöer
 Skydd mot smält metall (MM-alternativ)
 Elektriskt isolerande hjälmar som uppfyller EN 397 440 V AC och EN 50365 1000 V AC
 Kompatibilitet med hörselskydd
 Kompletterad med 4-punkts hakband för bättre hjälmhållning
 Hjälmen levereras i en skyddande återanvändbar förvaringspåse
 6-punkts Fas-Trac® III spärrupphängning med premium tvättbart och utbytbar svettband
 Balans och stabilitet med den nedre nackremmen
 Spärrhjulet ger mjuk rotation
 Lättgreppsratt justerbar även med handskar på
 Tre nivåer av nackhöjdsjustering ger överlägsen nackpassform
 Premium visir mot imma och repor passar över alla korrigerande glasögon eller säkerhetsglasögon
 Pålitlig enhands smidig rörelse, även handskar
 2 ansiktsskyddspositioner (upp eller helt ner)



Vikt: 635g

Certifieringar EN 397 440 V AC
 EN 50365 1000 V AC

Variant	Artikelnr	EAN
	GVF4A-C0A0000-000	